

Principal dimensions			Basic load ratings		Pu	Speed ratings		Weight	Designation	Dimensions							Abutment and fillet dimensions						
(mm)			KN			rpm				mm							mm						
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limiting Speed			d	d <sub>1</sub> ~	D1 ~	E,F	r <sub>1,2</sub> Min	r <sub>3,4</sub> Min	s <sup>1)</sup>	d <sub>a</sub> Min	d <sub>as</sub> <sup>2)</sup> recommended value	d <sub>b</sub> Max	Da Max	Db Max	r <sub>a</sub> Max	r <sub>b</sub> Max
25	62	24	68,2	68	8,5	4500	5600	0,38	NTG2305VH	25	36,1	48,2	31,74	1,1	-	1,7	32	33,9	30	55	-	1	-
30	72	27	84,2	86,5	11	4000	4800	0,56	NTG2306VH	30	43,2	56,4	38,36	1,1	-	1,8	37	40,8	36	65	-	1	-
35	80	31	108	114	14,3	3400	4300	0,75	NTG2307VH	35	50,4	65,8	44,75	1,5	-	2	44	47,6	42	71	-	1,5	-
40	90	33	145	156	20	3000	3600	1,00	NTG2308VH	40	57,6	75,2	51,15	1,5	-	2,4	49	54,4	49	81	-	1,5	-
45	100	36	172	196	25,5	2800	3400	1,45	NTG2309VH	45	62,5	80,1	56,14	1,5	-	2,4	54	59,3	54	91	-	1,5	-
55	120	43	233	260	33,5	2200	2800	2,30	NTG2311VH	55	75,5	98,6	67,14	2	-	2,6	66	71,3	66	109	-	2	-
65	140	48	303	360	46,5	1900	2400	3,55	NTG2313VH	65	89,9	116	80,71	2,1	-	3	77	85,3	78	128	-	2	-
70	150	51	336	400	50	1800	2200	4,40	NTG2314VH	70	93,8	121	84,22	2,1	-	3	82	89	81	138	-	2	-
75	160	55	396	480	60	1600	2000	5,35	NTG2315VH	75	101	131	91,24	2,1	-	3	87	96,1	88	148	-	2	-
80	170	58	457	570	71	1500	1900	6,40	NTG2316VH	80	109	141	98,26	2,1	-	4	92	104	95	158	-	2	-
85	180	60	484	620	76,5	1400	1800	7,40	NTG2317VH	85	118	149	107	3	-	4	99	113	104	166	-	2,5	-
90	190	64	528	670	81,5	1400	1800	8,75	NTG2318VH	90	117	152	105,3	3	-	4	104	111	105	176	-	2,5	-
100	215	73	682	865	104	1200	1500	13,0	NTG2320VH	100	133	173	119,3	3	-	4	114	126	119	201	-	2,5	-
110	240	80	858	1060	122	1100	1300	17,5	NTG2322VH	110	151	198	134,3	3	-	5	124	143	130	226	-	2,5	-
120	260	86	952	1250	140	1000	1200	22,5	NTG2324VH	120	164	213	147,4	3	-	5	134	156	142	246	-	2,5	-
130	280	93	1080	1430	156	950	1200	28,0	NTG2326VH	130	175	226	157,9	4	-	6	147	166	153	263	-	3	-
140	300	102	1210	1600	173	850	1100	35,5	NTG2328VH	140	187	241	168,5	4	-	6,5	157	178	163	283	-	3	-
150	320	108	1450	1930	196	800	1000	42,5	NTG2330VH	150	202	261	182,5	4	-	6,5	167	192	178	303	-	3	-
170	360	120	1760	2450	236	700	900	59,5	NTG2334VH	170	227	291	203,55	4	-	7	187	214	200	343	-	3	-
180	380	126	1870	2650	255	670	800	69,5	NTG2336VH	180	245	309	221,7	4	-	8	197	232	216	363	-	3	-
190	400	132	2160	3000	280	630	800	80,0	NTG2338VH	190	250	320	224,5	5	-	8	210	237	222	380	-	4	-
200	420	138	2290	3200	290	600	750	92,0	NTG2340VH	200	266	342	238,6	5	-	9	220	252	232	400	-	4	-
220	460	145	2550	3550	320	530	670	111	NTG2344VH	220	295	383	266,7	5	-	10	240	281	260	440	-	4	-
240	500	155	2810	3900	345	500	630	147	NTG2348VH	240	310	403	280,6	5	-	10	260	295	282	480	-	4	-
260	540	165	3410	4800	415	430	530	177	NTG2352VH	260	349	456	315,6	6	-	11	286	332	309	514	-	5	-