

d in	Dimensions									stc		Designation	
	A ₁	A ₂	B	H	J	L	N	G	T	Cor	Weight	Y-Bearing with pressed steel cages	Y-Bearing with graphite cages
3/4	24,6	11	31	112	89,7	60,5	11,1	10	32,6	6,55	0,50	FYT3/4TF/VA201	FYT3/4TF/VA228
1	30	12	34,1	124	98,9	70	12,7	10	38,8	7,8	0,63	FYT1. TF/VA201	FYT1. TF/VA228
1 3/16	32,5	13	38,1	141,5	116,7	83	12,7	10	42,2	11,2	0,93	FYT1. 3/16TF/VA201	FYT1. 3/16TF/VA228
1 1/4	34,5	13	42,9	156	130,2	96	14,3	12	46,4	15,3	1,25	FYT1. 1/4TF/VA201	FYT1. 1/4TF/VA228
1 7/18	34,5	13	42,9	156	130,2	96	14,3	12	46,4	15,3	1,2	FYT1. 7/16TF/VA201	FYT1. 7/16TF/VA228
1 1/2	38,5	14	49,2	171,5	143,7	102	14,3	12	54,2	19	1,65	FYT1. 1/2TF/VA201	FYT1. 1/2TF/VA228
1 11/16	39	14	49,2	178,5	148,5	111	15,9	14	54,2	21,6	1,8	FYT1. 11/16TF/VA201	FYT1. 11/16TF/VA228
1 3/4	39	14	49,2	178,5	148,5	111	15,9	14	54,2	21,6	1,80	FYT1. 3/4TF/VA201	FYT1. 3/4TF/VA228
1 15/16	43	15	51,6	189	157,2	116	15,9	14	60,6	23,2	2,15	FYT1. 15/16TF/VA201	FYT1. 15/16TF/VA228
2	47,6	20,6	55,6	215,9	184,2	127	19	16	69	29	3,3	FYT2. TF/VA201	FYT2. TF/VA228
2 3/16	47,6	20,6	55,6	215,9	184,2	127	19	16	69	29	2,81	FYT2. 3/16TF/VA201	FYT2. 3/16TF/VA228